

Тракторы Kioti DK551(C), EX50

Тракторы Kioti предназначены для механизации сельскохозяйственных, коммунальных, транспортных и строительных операций.

В сфере сельского хозяйства это:

- Основная и предпосевная обработка почвы;
- Выполнение работ по заготовке кормов на животноводческих фермах;
- Пропашных работ в междурядьях;
- Транспортировка всевозможных грузов в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями;
- Внесение удобрений;
- Химзащита растений;
- Уход за растениями в теплицах;
- Работа на фермах;
- Скос травы и кустарников;
- Лесные работы;
- Сбор урожая;



Область применения тракторов Kioti далеко не ограничена сельским хозяйством. Трактор находит широкое применение практически во всех отраслях народного хозяйства: промышленности, строительстве, лесозаготовках.

В коммунальном хозяйстве, где применение мощной крупногабаритной техники невозможно или нецелесообразно, тракторы Kioti наиболее эффективно используются на следующих видах работ:

- Транспортные и погрузочно-уборочные работы;
- Уборка улиц, районов плотной застройки домов, тротуаров, парковок;
- Облагораживание территорий лесопарковых зон, коттеджных поселков;
- Работы различного характера в логистических центрах, тепличных хозяйствах.



Двигатель, соответствующий нормам экологической безопасности: двигатель равномерного действия, соответствующий нормам EPA и CARB.

Рычаг управления трехточечной навеской: управление 3-точечной навеской может осуществляться не только из кабины, но и с задней стороны трактора. Крепление агрегатов упрощено и сделано более безопасным при помощи данного механизма.



Синхронизированная трансмиссия 12x12: полностью синхронизированный трансмиссионный челнок обеспечивает равномерное и простое переключение скоростей во время езды. У трансмиссии есть 12 скоростей для езды вперед и 12 для езды назад.

ВОМ: особенностью серии DK является автоматический ВОМ: включение происходит автоматически при опускании трехточечной навески в рабочее положение. А при переводе навески в положение транспортировки ВОМ автоматически выключается.

Телескопическая сцепка Кат.1 и 2: агрегат легко присоединяется при помощи подъемного стержня рукояточного типа, телескопического конца опускающего шарнира и телескопических стабилизаторов. Сменные наконечники Кат.1 и 2 обеспечивают использование более широкого спектра навесного оборудования. (Кат.2 – стандартная комплектация, Кат.1 – на заказ).

Рабочее место оператора класса Люкс: великолепная видимость, удобная панель инструментов, регулируемое сидение и рулевое колесо, руль с гидроусилителем, удобные рукоятки, широкая ступенька и удобные устройства управления сконструированы для того, чтобы обеспечить оператору комфортную эксплуатацию техники.



- кондиционер;
- обогрев;
- очиститель ветрового стекла;
- вентиляционный люк;
- дверные опоры для вентиляции;
- кассетное радио AM/FM.

Навесное оборудование

Коммунальное назначение	
Отвал для уборки снега VAR (Латвия)	135B
Фронтальные погрузчики Kioti (Юж.Корея)	KL1595
Уборочная щетка с поливальной системой Pronar (Польша)	ZS1600/S
	ZM-2000
Навесное экскаваторное оборудование Kioti (Юж. Корея)	KB-2385
Разбрасыватель песка Pronar (Польша)	PS-250
Задние щетки Latautoavia (Латвия)	SI-2000
Работы по облагораживанию территории	
Косилка - измельчитель Agrimaster (Италия)	FP-175
	FL-145
	FL-160
	FL-190
	FL-225
Косилка - измельчитель Agrimaster (Италия) с боковым выбросом	KL 250
Косилка - измельчитель Agrimaster (Италия)	KP 2250
	KP 2400
	KP 2600
	KP 2000 U
	KP 2250 U
Косилка - измельчитель Agrimaster (Италия)	RMU 2000
	RMU 2300
Косилка - измельчитель Agrimaster (Италия)	RV 150
	RV 175
Кусторезы Agrimaster (Италия)	Shark B500-100
Кусторезы Agrimaster (Италия) серии R	Shark R530-80
	Shark R530-100
	Shark R530-125
	Shark R550-80
	Shark R550-100
	Shark R550-125
Боковые косилки – кондиционеры Galfre (Италия)	FR/D-285 косилка
	FR/D-210 косилка-кондиционер
Сельхоз работы	
Роторные сеноворошилки Galfre	GS 250
	GS 300
	GS 320
	GS 370
	GS 400

ИНН 7704604643 КПП 770901001 Р/сч 40702810202630142482
 БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) К/сч 30101810900000000181 БИК 044525181

	GS 450
	GS 520
Грабли-валкообразователи SaMATZ (Польша) однороторные	Z-410
Носитель вильчатый Sipra (Польша)	T-367
Оборотные плуги Ibis	IBIS M 2+
Рулонные пресс- подборщики Sipra (Польша)	Classic Z-279/1
Рулонные пресс- подборщики Sipra (Польша)	Farma Z -276
Рулонные пресс- подборщики Sipra (Польша)	Z -569
Рулонные пресс- подборщики Sipra (Польша)	Z-569/1
Рулонный пресс-подборщик Metal Fachr (Польша)	Z562
Тюковый пресс-подборщики Sipra (Польша)	Z -224/1
	Z-224/2
Обмотчик рулонов Metal Fachr (Польша)	Z-557
Развёртыватель рулонов Sipra (Польша)	H-912 „Rozmaryn“
Почвенные фрезы Celli (Италия)	CE-205
Почвенные фрезы Muratori (Италия)	MZ6-185
Почвенные фрезы Geoagric (Италия)	IGN 150
	IGN 180
Опрыскиватели Agrimaster (Италия)	AP 356 ALBA
	AP 456 ALBA
Лесные работы	
Измельчители Laski (Чехия)	KDO 85T
	KDO 90T
Лесные измельчители Agrimaster (Италия)	AWP 130
	AF 160
Измельчители Niegri (Италия)	R330T

Технические характеристики

Модель	DK551(C)	EX50	
		Мануальная	HST
Модель	4A200TLXB	4B243LWM	
Мощность двигателя (л.с.)	54 брутто @2600	49(36.6)	
Объем двигателя (см³)	2197	148.59(2435)	
Номинальные обороты двигателя (об/мин)	2600	2,6	
Объем бака горючего (л.)	68	-	
Трансмиссия			
Тип	Синхронизированный челнок и трансмиссия	Синхронизированная	Гидростатическая
Количество передач	12 передних, 12 задних	24 передних/ 24 задних(4x3x2)	INF.3
Дифференциальный блокировщик	Задний (стандартный)		
Тормоза и сцепление			
Тормоза	Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз	Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз	
Сцепление	Сухого типа-одноступенчатое		
Величина сцепления (мм.)	275		
ВОМ			
Тип	Независимый	Гидростатическая, Независимая	
ВОМ (об/мин)	540/750/1000	540	
Трёхточечный подъём			
Тип	Категория I и II	Категория I	
Сила поднятия в точке поднятия кг	1204		
Сила поднятия в полосе поднятия, кг	мин.:3109, макс.4193		
Тип брусовой тяги	Тяговый брус (карабин)		
Гидравлика			
Мощность насоса л/мин	1.-37,4		
	2.-16,4		
3 пункта подъемного управления	Позиция, буксировка и смешанное управление		
Стандартное кол-во клапанов	2EA (D,D/T тип)		
Гидравлика 4WD	Стандартная		

Габариты

Модель	DK551(C)	EX50	
		Мануальная	HST
Полная длина (включая 3-точечную навеску) (мм.)	3663	3455	
Общая ширина (мм.)	1735	1646	
Общая высота (мм.)	2480	2445	
Колесная база (мм.)	1920	1880	
Клиренс (мм.)	470	370	
Вес с кабиной (кг.)	2360	1785	